



描述：

AS205是一款兩分頻線性陣列揚聲器，採用同軸兩分頻設計，內置1祇5"中低頻驅動器和號角鋁帶高頻驅動器。高頻上限可以上達40KHz，使高頻的音域更加寬廣。100°的水平恒定指向，聚氨酯制造箱體，環保塗層保護外殼，金屬網罩內貼聲學透聲海綿作揚聲器保護。該系統採用線性音柱技術，小巧的箱體便于安裝，隱藏式吊裝組件，與ES8624配套使用使工程設計和調試更加方便。

Description:

AS205 is a 2-way coaxial line array speaker, built-in 1x5" L/M frequency driver and aluminium strip HF horn driver. HF can reached 40KHz, wide HF range. 100° constant horizontal directivity, polyurethane enclosure, environmental coating, metal grille sticked with acoustic foam. This system uses line sound column technology, small size enclosure is easy to install, hidden suspension device, used with ES8624, convenience for project and test.

特性:

- 二分頻多功能小型線性音柱系統
- 4個為一組，可以一組或多組組合使用
- 寬廣的音域
- 靈活多變的安裝組合
- 多種顏色可選

Features:

- 2-way functional small-size line column speaker
- 4 speaker a group, can be use as a group or groups
- Wide range
- Flexible assembly mode
- Optional colors

應用:

- 宗教場所、宴會廳、社區活動中心
- 大型購物中心、會議室、健身俱樂部
- 音樂廳、體育館
- 娛樂場所、餐廳和酒吧

Applications:

- Religious sites, banquet hall and community center
- Large shopping centers, conference rooms and gym club
- Concert halls, stadiums
- Entertainment venues, restaurants and bars

Specifications規格

System 系統

Frequency Response 頻響	85 Hz - 40 kHz @ (± 3 dB)
Sensitivity 靈敏度	84 dB (LFA) 96 dB (HF) SPL (1W @ 1m)
Nominal Impedance 阻抗	16 ohms
Power Handling 功率	50 watts (rms 額定), 100 watts (program 節目), 200 watts (peak 最大)
Maximum SPL 最大聲壓	100 dB
Nominal Coverage Angle (-6 dB) 覆蓋角度	horizontal (水平) 100°
Maximum vertical splay 最大垂直角度	vertical splay (垂直) 6°
Crossover Frequency 分頻點	2.2 kHz
Recommended High Pass Filter 推薦高通濾波	high pass => 85 Hz, 24 dB/octave

DRIVERS 驅動器

Low Frequency 低音	1 x 127 mm (直徑/Dia), 25 mm (音圈直徑 Sound ring Dia)
High Frequency 高音	鋁帶高音/Aluminum band HF

PHYSICAL 箱體

Enclosure Construction 箱殼	Plywood or plastic (夾板或者塑料)
Finish 表面	White color JinGang sand painting (白色金剛沙點噴漆) Multi-colors choice (各種顏色可選)
Grille 面罩	Aluminium (鋁鋼)
Suspension Hardware 吊挂件	AS205 flying components (AS205專用吊挂件)
Input Connectors 連接器	Four pins plug (四位接線座)
Dimensions 尺寸 H x W x D:	199 mm x 338 mm x 165 mm
Net Weight 重量	5 kg

Overall dimensions

